

# Plastikol UDM 2S

## Product

Plastikol UDM 2S is een 2 componentenlijm voor het verlijmen van isolatieplaten, bijvoorbeeld onze Peripor® isolatieplaten. De lijm is goed hechtend en bestand tegen water en alle normaal in de grond voorkomende agressieve stoffen. Tevens is Plastikol UDM 2S geschikt voor het afdichten van buitenmuren die in contact komen met vocht, bijvoorbeeld kelderwanden. De Plastikol UDM 2S is verkrijgbaar in bussen van 32kg (24kg vloeistof + 8kg poeder).

## Voordelen

- Makkelijk te verwerken, ook bij hoeken, doorvoeren enz.;
- Verwerkbaar op droge en licht vochtige ondergronden;
- Snel watervast en waterdicht;
- Flexibel, rekbaar;
- Milieuvriendelijk: vrij van oplosmiddelen;
- Scheuroverbruggend (indien toegepast als afdichtingsstelsel);
- Voorraadproduct, in combinatie met Peripor® isolatieplaten leverbaar.

## Verwerking

De ondergrond moet schoon, vorstvrij en vrij van stof, vet en teer zijn. De Plastikol UDM 2S wordt voor de verwerking met de poedercomponent gemengd totdat een homogene pasta ontstaat. Voor het verlijmen van Peripor® isolatieplaten worden 6 handgrote punten op de isolatieplaat aangebracht en wordt vervolgens de plaat tegen de wand gedrukt. Indien een waterdichte laag wordt geëist, dient er eerst een afdichtinglaag met UDM 2S of Superflex 100S\* aangebracht te worden.

*Afdichten van kelderwanden:*

Verbruik voor een afdichtinglaag: ca. 6 kg / m<sup>2</sup>

*Verlijming van platen:*

Verbruik bij dotverlijming: ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>

Verbruik bij totaalverlijming: ca. 2,5 kg / m<sup>2</sup>

Plastikol UDM 2S kan zowel voor het afdichten van kelderwanden als het verlijmen van isolatieplaten worden toegepast.

## Toepassingsgebieden

- Horizontale naden vloer- en wandaansluiting van kelderwanden
- Verticale naden wand- wand aansluiting
- Volvlakkige buitenafdichting van kelderwanden
- Lijmen van kelderisolatieplaten

\*Superflex 100S is een spuitbare afdichtinglaag, ideaal voor projecten waarbij een grote hoeveelheid m<sup>2</sup> te dichten is.

## De Hoop Pekso bv Terneuzen- Oosterhout

### Vestiging Terneuzen

Duitslandweg 2  
4538 BK Terneuzen  
Postbus 19  
4530 AA Terneuzen

☎ 0115 68 09 11  
☎ 0115 61 32 42  
✉ [info@dehoop-pekso.nl](mailto:info@dehoop-pekso.nl)  
[www.dehoop-pekso.nl](http://www.dehoop-pekso.nl)

Havennummer 1421

KvK Terneuzen no. 21017362



Voor volledige informatie over dit product verwijzen wij u naar het product gegevensblad dat op verzoek wordt toegezonden.



AZE 0903-11

Lijmen en afdichten

