



**DE HOOP
PEKSO**

PRODUCT BROCHURE

dehoop-pekso.nl



Toebehoren bouwstaal



uw ruwbouw totaalleverancier

Hulpmaterialen voor bouwstaalproducten

Toebehoren bouwstaal

De Hoop Pekso heeft verschillende toebehoren in haar assortiment voor de verwerking van bouwstaalmatten, standaard wapeningskorven of standaard strokenmatten.

Staven (bijlegwapening)

Staven worden gebruikt voor het koppelen van wapeningsonderdelen. De Hoop Pekso kan verschillende diameters en lengtes in rechte, op maat geknipte en gebogen uitvoering leveren.

De staalkwaliteit is standaard B500A geribd. Op aanvraag kunnen er ook andere kwaliteiten geleverd worden, zoals B500B. Uitvoeringen in glad en/of zacht staal of hijsogenkwaliteit zijn ook mogelijk.

Afmetingen op voorraad:

Lengte: 3000 mm en 6000 mm
Diameter: ø6, ø8, ø10, ø12 en ø16mm

Overige lengtes, andere diameters (20-25-32 mm) en vormen, zoals stekken, haarspelden, beugels etc zijn ook mogelijk op aanvraag.

Voorraad staven bundelen wij per 50 stuks.

Supportligger

Supportliggers worden gebruikt om de afstand tussen de onder- en boven mat in een betonvloer te garanderen.

Supportliggers bestaan uit twee onderstaven, één bovenstaaf en twee zigzag staven.

Aan weerszijden zijn de onder en bovenstaven in de vorm van driehoeken aan elkaar gelast. De hoogte wordt bepaald door de dekking van het onder en bovennet en de dikte van de betonconstructie.

Afmetingen op voorraad:

Lengte: standaard 2000 mm.
Hoogtes: 50 mm t/m 250 mm

Andere hoogtes vanaf 260 t/m 400 mm op aanvraag.
Bereken het aantal benodigde supportliggers: Het vloeroppervlak in m² / 0,75 = aantal meter supportligger

De supportliggers zijn te verkrijgen in een kleine bundel vanaf 25 stuks en een grote bundel vanaf 250 stuks. De supportliggers zijn ook per stuk te bestellen voor projecten.

Let op: Over het algemeen is de verwerkersrichtlijn om de supportliggers op 750 mm afstand van elkaar te plaatsen. Informeer bij twijfel hierover met de verwerker van het bouwstaal.



ASSORTIMENT VOOR BOUWSTAALMATTEN, WAPENINGSKORVEN EN STROKENMATTEN



**DE HOOP
PEKSO**

Betonstelblokken

De betonstelblokken zorgen voor de juiste afstand tussen de onderwapening en het betonoppervlak. Het toe te passen type wordt bepaald door de constructeur en is afhankelijk van de situatie waarin ze worden toegepast.

Verbruiksadvies:	2,5 per m ² .
Hoogte:	25 mm / 30mm / 35mm / 40mm
Lengte x breedte::	100 x100 mm

Betonstelblokken worden verpakt in bigbags. Het is mogelijk om deze in zakken van 50 stuks te ontvangen (op aanvraag).

Afstandhouders

De kunststof afstandhouders van De Hoop Pekso worden toegepast in de funderingskisten om de dekking van de wapening te waarborgen. De afstandhouders worden bevestigd aan de beugels van de korven. De kunststof afstandhouders leveren we gratis met de standaard wapeningskorven mee in zakjes van 20 stuks per korf (type 40/48 mm). De kunststof afstandhouders kunnen ook apart besteld worden in zakken van 100 stuks.

Verbruiksadvies:	6 per 1000 mm
Dekking:	35 mm en 40 mm
Grondplaat:	ø 48 mm en 100 mm

Advies:

Bij zwaardere wapening adviseren wij de grondplaatjes met een diameter van ø100mm te gebruiken.

Tip: Voor uw gemak leveren we bij iedere standaard wapeningskorf een zakje afstandhouders van 20 stuks (40/48 mm) gratis mee.

Binddraad

Binddraad wordt toegepast om staven aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld om kruisende staven of rechte en/of gebogen staven met elkaar te verbinden. Binddraad zit op rollen en heeft een dikte van 1,2 mm en is geen verzinkte draad.

Afmetingen op voorraad:

Rollen van 5kg - lengte 1 rol ca. 550m l

Rollen van 25kg - lengte 1 rol ca. 2800m l

Binddraad



Betonstelblokken



Afstandhouders



