

Prestatieverklaring

Nummer: HEPS K21441-002 Datum: 12 augustus 2020

Type aanduiding EPS platen voor thermische isolatie: Ankerplaat EPS 100

Toepassing Thermische isolatie in situaties, waarin geen specifieke eisen worden gesteld.

Naam en contactadres fabrikant Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten BV
Rotterdamseweg 248-254, 2628 AS Delft
telefoon: 015 2511151 email: eps@hordijk.nl

Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

3

Activiteit van de aangemelde certificatie instantie volgens NEN-EN 13163

De aangemelde instantie nr. 620, Kiwa Nederland BV heeft als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant)

aangegeven prestatie volgens
NEN-EN 13163:2012 Annex ZA

Essentiële kenmerken	prestaties	Bepaald volgens norm artikel
Beperking ontwikkeling brand	Euroklasse F	NEN-EN 13501-1+A1
Beperking ontstaan rook	NPD	NEN-EN 13501-1+A1
Lengte tolerantie	L1	$\pm 0,6\%$ of ± 3 mm. ¹⁾
Breedte tolerantie	W1	$\pm 0,6\%$ of ± 3 mm. ¹⁾
Dikte tolerantie (platen)	T1	± 2 mm.

Gedeclareerde warmteweerstand R_D (m^2K/W) en gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D W/mk					
Type		Ankerplaat EPS 100			
nominale dikte d_N (mm)		$\lambda_D = 0,037$ W/(m.K)			
25					
50					
70		1,85			
		2,00			
77					
80		2,15			
85		2,25			
90		2,40			
95		2,55			
100		2,70			
102					
105		2,80			
110		2,95			
115		3,10			
120		3,20			
125		3,35			
130		3,50			
135		3,60			
140		3,75			
145		3,90			
150		4,05			
155		4,15			
160		4,30			
165		4,45			
170		4,55			
175		4,75			
180		4,85			
185		5,00			
190		5,10			
195		5,25			
200		5,40			

¹⁾ Al naar gelang welke de grootste numerieke waarde heeft

De prestaties van het in de bovenstaande punten omschreven product zijn conform de boven aangegeven prestaties.
De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend door:

W. Roodzant (commercieel directeur)

Delft, 12 augustus 2020