

Prestatieverklaring

Nummer: HEPS K4079-001 Datum: 1 juli 2013
 Type aanduiding: EPS Vormstukken voor thermische vloerisolatie EPS 60 - Rc 2,5 t/m 5,0 en EPS+ 50 -Rc 6,0
 Toepassing: Thermische isolatie in vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton
 Naam en contactadres fabrikant: Hordijk EPS verpakkingen en isolatieproducten BV
 Rotterdamsewe 254, 2628 AS Delft
 telefoon:015 2511151 email: hvi@hordijk.nl

Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

3

Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NEN-EN 13163

De aangemelde instantie nr. 620, Kiwa Nederland BV heeft als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant)

aangegeven prestatie volgens NEN-EN 13163:2012 Annex ZA

Essentiële kenmerken	prestaties	Bepaald volgens norm artikel
Beperking ontwikkeling brand	Euroklasse E	NEN-EN 13501-1
Beperking ontwikkeling rook	NPD	NEN-EN 13501-1
Warmteweerstand	Rc 2,5 t/m 5,0 = EPS 60 Rc 6,0 = EPS + 50	NEN-EN 13163 § 4.2.1
Thermische isolatie	EPS 60 $\lambda_D = 0.039$ W/mK EPS + 50 $\lambda_D = 0.033$ W/mK	NEN-EN 13163 § 4.2.1
Lengte en breedte tolerantie	klasse L1 $\pm 0,6\%$ of ± 3 mm klasse W1 $\pm 0,6\%$ of ± 3 mm	NEN-EN 13163 § 4.2.2
Buigsterkte	EPS+ 50 ≥ 75 kPa EPS 60 ≥ 100 kPa	NEN-EN 13163 § 4.2.7
Druksterkte	EPS+ 50 ≥ 50 kPa EPS 60 ≥ 60 kPa	NEN-EN 13163 § 4.3.4
Mechanische sterkte vormstuk Tyoe I	karacteristieke waarde van bezwijklast $\geq 1,5$ kN	BRL 1331 § 2.5.1

De prestaties van het in de bovenstaande punten omschreven product zijn conform de boven aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant

Ondertekend door:

W. Roodzant (commercieel directeur)

Delft, 1 juli 2013

Prestatieverklaring HEPS K4079-001

pagina 1 van 1